Seko Floor

توصیف :

روکش صنعتی Seko Floor نوعی کفپوش صنعتی سخت و آنتی استاتیک می‌باشد که جهت سطوح کف سالنهای تولید و انبارهای کارخانجات صنعتی بکار برده میشود. مقاومت فشاری بالای این محصول در برابر تردد وسائل نقلیه سنگین و مقاومت شیمیایی آن در برابر روغن و بنزین و ... همچنین اجرای آسان روی سطوح بتنی بدون نیاز به زیرسازی از مزایای این محصول می‌باشد.

Seko Floor محصولی است دو جزیی (پودر + مایع) که با ترکیب این دو مواد به نسبت مشخص بر روی سطوح افقی قابل اجرا خواهد بود.

ویژگی :

- مقاومت فشاری و خمشی بالا
- ضد حریق و جرقه
- عدم انکسار صدا
- بصورت یکپارچه ریخته میشود و نیاز به درز اجرائی ندارد. (پیشنهاد می‌گردد درزهای اجرائی بتن کف تا سطح این روکش امتداد داده شود)
- مقاوم در برابر نفوذ روغن ، بنزین و اسیدهای رقیق و همچنین حلالهایی از قبیل استون ـ بنزین ـ تولوئن ..

محلهای مصرف :

- سالن تولید
- انبار
- صنایع نظامی
- اتاق عمل
- اتاقهای تمیز Clean Room

روش مصرف :

- ابتدا سطح کار را کاملاً تمیز می‌نمائیم تا فاقد هرگونه دانه ناچسبیده و چربی و ... باشد.
- سپس دو جزء پودر و مایع را به نسبت مشخص شده به کمک همزن مکانیکی به مدت سه دقیقه ترکیب می‌نمائیم.
- مخلوط نهائی را روی زمین ریخته و بوسیله شمشه متحرک که با چند پایه قابل تنظیم از زمین فاصله دارد، با ضخامت مورد نیاز پهن می‌نمائیم.

- پس از گذشت دو الی ۴ ساعت (بسته به دما و وزش باد و خشک شدن سطحی) لازم است تا از مایع Seko Floor ریخته و به کمک ماله پروانه‌ای سطوح را کاملاً تسطیح نمود.
- چنانچه از ۲۴ الی ۴۸ ساعت از اجرا مقداری پودر سفید رنگ روی سطح دیده شد ، می‌توان به راحتی با انواع شوینده و فشار آب آنرا از بین برد.

میزان مصرف :

۲۵ کیلوگرم پودر و ۱۰ لیتر مایع ، سطحی معادل یک مترمربع با ضخامت ۱۰ میلیمتر را پوشش می‌دهد.

بسته‌بندی:

کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی پودر و ظرفهای ۲۰ و ۲۱۰ لیتری برای مایع

انبارش :

در صورت نگهداری مایع در دمای مطلوب (بدور از یخزدگی) و حفاظت نوع پودر از رطوبت بمدت ۱۲ ماه قابل استفاده می‌باشد.

اطلاعات فنی :

زمان خشک شدن سطحی	در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت
زمان تردد سنگین	۵ روز پس از اجرا
حداقل ضخامت	۸ میلیمتر
ضخامت لازم جهت تردد سنگین	۲۰ تا ۲۵ میلیمتر

پشتیبانی فنی:

بخش فنی این کلینیک آمادگی دارند تا ضمن بازدید از سایت اجرایی پاسخگوی سوالات فنی شما باشند. این سرویس جهت مهندسین مشاور و شرکتهای ساختمانی رایگان می‌باشد.

داده‌های ارائه شده توسط این کلینیک بر اساس تجربیات و نتایج آزمایشگاهی و بهترین دانش ماست و چون شرایط کارگاهی تحت نظارت ما نمی‌باشد تعهدی برای شرکت بدنبال نمی‌آورد.

تهران ـ سعادت آباد – میدان کاج
کوچه علی اکبر (۱۲) – پلاک ۲۴
تلفن : ۷-۲۲۳۸۹۰۰۱
فاکس : ۲۲۳۸۹۰۰۸
پست الکترونیک : info@clinic-iran.com

No.24 , Aliakbar(12) St, Kaj Sq,
Saadatabad Blvd, Tehran
19986-13339 IRAN
Tel: +9821 22389001-7
Fax: +9821 22389008
URLI: www.clinic-iran.com